

この図面は、

セメダイン（株）：<https://www.cemedine.co.jp/>

ホームページからの抜粋です。



スーパーX

特長

- ショックに強い
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤
- 熱・水に強い
屋外にも使え、-40℃～120℃に適応 ※水没する用途はNG
- 凹凸面にもOK
溶剤を使用しないので肉やせしない
- 垂直面にOK
タレが少なく、軽いものなら仮止め不要 ※表札などは仮止めをする
- クリーン
いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプ

接着できるもの

金属：ステンレス、アルミ、銅、鉄 等

プラスチック：ナイロン、スチロール、アクリル、塩化ビニル、ABS、FRP、ポリカーボネート、各種エンジニアプラスチック 等

ゴム：天然ゴム、合成ゴム、シリコンゴム ※1、EPDM 等

無機材料：コンクリート、モルタル、天然石、タイル、ガラス、陶磁器 等

天然素材：木材、合板、皮革、布、厚紙 等

※1 シリコンゴムは接着性に差がありますのでご確認の上、ご使用ください

※貴金属や高価格品の接着には使用しないでください。

※皮ふや飲食物が直接触れる部分の接着・補修には使用しないでください。

※接着面が小さい部分（眼鏡フレームなど）には十分な接着力が得られません。

※生物を入れる容器には使用できません。

接着できないもの

ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリアセタール 等

クリア P20mL



Glue,AX-038

Drawing No.: 000074A

Date: 2024-Dec-12